



Profesionální kuchyně...

Podmínky pro použití vík se silikonovým těsněním

- + Víka se silikonovým těsněním nevystavovat teplotám nad 100°C. Při vyšších teplotách hrozí narušení spoje těsnění s víkem a následně k odpadnutí těsnění.**
- + Na mytí nepoužívat přípravky obsahující organická rozpouštědla nebo přípravky způsobující leptání.**
- + Neuzavírat otvor pro vyrovnání tlaku při chladnutí. V případě utěsnění pro přepravu tekutin, těsnit odnímatelnými uzávěry.**
- + Při použití uzávěru vyrovnávacího otvoru, je nutné před odejmutím víka otvor otevřít a vyrovnat tlak. Při násilném odklopení víka hrozí odtrhnutí těsnění.**
- + Nikdy nepoužívat víka a nádoby od různých výrobců. V prvním případě hrozí netěsnost nebo ve druhém, díky velkému přesahu buď nemožnost nádobu uzavřít nebo při odejmutí víka odtržení těsnění.**
- + Víka zásadně nečistit od nečistot pomocí abrasivních prostředků nebo ostrých předmětů. Hrozí poškození povrchu víka nebo k narušení spoje těsnění s víkem a následné odpadnutí těsnění.**
- + Víka se silikonovým těsněním nejsou díky používané chemii vhodná pro mytí v profesionálních myčkách nádobí.**